

Pattex Repair Special Műanyag

Speciális ragasztó kisebb műanyag tárgyak javításához és ragasztásához



JELLEMZŐI

- Rugalmas
- Víz- és mosásálló
- Rezgésálló
- Átlátszóra szárad
- Hőállóság: -40 °C - +70 °C
- Oldószert tartalmaz

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmazható minden kemény és lágy műanyag különféle más anyagokhoz (fa, papír, karton, bőr, fém, üveg, kerámia, fa, lágy-PVC, kemény-PVC) történő ragasztására. Nem alkalmas PE, PP, teflon és habosított polisztirol felületekhez.

ALKALMAZÁS

A ragasztandó felületeknek száraznak, por- és zsírmentesnek, ill. szorosan összeilleszethetőnek kell lenniük. Ragasztás előtt tisztítsa meg a ragasztandó felületeket oldószeres (benzines) lemosóval. A ragasztót egyenletesen vigye fel mindkét ragasztandó felületre, hagyja száradni 5-10 percre, majd nyomja össze a ragasztandó felületeket. A ragasztott tárgy 24 óra múlva használható.

HOGYAN KELL RAGASZTANI?



FONTOS TUDNIVALÓK

A tárgyra kerülő friss ragasztófoltokat benzinnel átitatott textiliával le lehet törölni. A friss ragasztómaradvány a ragasztott tárgyról benzinnel átitatott ruhával óvatosan letörölhető. Tárolás szobahőmérsékleten. A tubust használat után azonnal zárjuk vissza. Minőségét megőrzi a gyártástól számított 2 évig. A gyártás dátumát lásd a csomagoláson (HH/ÉÉÉÉ - ahol H – hónap, É – év). A ragasztóanyagok sokfélesége miatt és az eltérő munkakörülményekből adódóan a munka megkezdése előtt próbaragasztás elvégzését ajánljuk.



KISZERELÉS: 30 G

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag:	nitrocellulóz
Sűrűség:	0,89 g/ cm ³
Hőállóság:	+70 °C-ig
Felhasználási hőmérséklet:	szobahőmérséklet, +18 °C és +25 °C között
Kötési idő:	24 óra (végleges kötési szilárdság elérése)

KISZERELÉS

Csomagolás: 30 g-os tubusban bliszterkártyán
Gyűjtőcsomagolás: 6 db/karton

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926





**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b. • Tel.: (+36-1) 372-5555

